

HLINÍKOVÉ DVEŘE

KATALOGOVÝ LIST- TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje hliníkových dveří systému
STAVO-PLAST



Schüco
ADS 65 NI.FR 30

Hliníkové dveře z profilů Schüco ADS 65 NI.FR 30

Nový, neizolovaný hliníkový protipožární systém Schüco ADS 65.NI FR 30 nabízí variabilní řešení dveřních a stěnových konstrukcí. Systém koncipovaný především do interiéru umožňuje realizovat také velkoplošné 1- a 2-křídlové dveřní konstrukce, včetně multifunkčních dveří. Schüco systém ADS 65.NI FR 30 je kompletně atestován, včetně systémového kování a splňuje podmínky požární odolnosti E30 /EW30 dle EN 1364/1634 a dělicích přepážek G30 dle DIN 4102. Univerzálně použitelné hliníkové dveřní a stěnové konstrukce skvěle doplňují standardní dveřní systémy značky Schüco.

Rámy

Profily Schüco ADS 65 NI.FR 30 jsou zhotoveny z tvarově a tepelně stálého materiálu. Přednosti tohoto materiálu zaručují, že dveře mají dlouhou životnost při stálé kvalitě. Povrch nepotřebuje žádnou zvláštní údržbu a odolává všem povětrnostním vlivům. Profilový systém Schüco ADS 65 NI.FR 30 dosahuje při konstrukční hloubce 65 mm vysoké stability s optimální tepelnou izolací.

Těsnění

Dveře z hliníkových profilů Schüco ADS 65 NI.FR 30 jsou standardně dodávány s těsněním EPDM.

Rozmanitost tvarů a doplňků

Hliníkový profilový systém Schüco ADS 65 NI.FR 30 nabízí možnost vyrábět různé varianty provedení dveřních křídel. Systém umožňuje provádět jednokřídlové a dvoukřídlové dveře otevíravé ven i dovnitř, s různým řešením prahu. Světlé rozměry otvoru: jednokřídlové 1 400 x 2 488 mm, dvoukřídlové 2 820 x 2 488 mm.

Široká paleta barev

Profil Schüco ADS 65 NI.FR 30 lze dodat ve všech barvách stupnice RAL, přičemž přímo ze skladu jsou nabízeny profily s barevným nástřikem povrchu RAL 9016 (bílá barva), hnědou barvou nebo s eloxováním. Obzvláště kreativní tvůrčí nápady je možné uskutečnit možným dvoubarevným provedením profilů.

Tepelná a zvuková izolace

Dveře z profilů Schüco ADS 65 NI.FR 30 vykazují dobré tepelné technické vlastnosti a splňují požadavky normy: ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov a požadavky na vynikající zvukovou izolaci.

Třída vzduchové neprůzvučnosti až do 46 dB podle typu zabudovaného skla.

Protipožární dveře a dělicí příčky z hliníkových profilů Schüco ADS 65 NI.FR 30 s 30 minutovou požární odolností.

SCHÜCO

- dlouholetá životnost
- tvarová a tepelná stálost materiálu profilu
- výborný vzhled konstrukce

STAVO-PLAST

Výroba a montáž oken i dveří

Rez profilem Schüco ADS 65 NI.FR 30

